

# 原位杂交仪

## SH2000



### 产品介绍：

- ◆ SH2000原位杂交仪采用微处理技术结合PID控制方式，实现12张玻片的变性和杂交过程。密封式上盖和加湿部件确保杂交环境更加理想，集成了变性/杂交、杂交、多步运行三种操作模式，适用于多种原位杂交实验。

### 产品特点：

- ◆ 全触摸屏操作，友好的人机操作界面。
- ◆ 中/英文菜单可选。
- ◆ 支持断电恢复功能，运行过程出现意外断电，在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行。
- ◆ 支持运行结束后自动降温功能。
- ◆ 支持自动预热功能。
- ◆ 平台控温精度高，温度波动小。
- ◆ 可同时处理12片载玻片。
- ◆ 支持105个自定义程序储存功能。
- ◆ 集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模式。

### 性能指标：

| 项目    | 参数              |
|-------|-----------------|
| 控温范围  | 室温+5℃~100℃      |
| 控温精度  | ≤±1℃            |
| 升温时间  | ≤2分钟(37℃升温到95℃) |
| 温度均匀性 | ≤±1℃            |
| 电压    | AC220V/50Hz     |
| 样本容量  | 12片             |

| 项目     | 参数              |
|--------|-----------------|
| 时间设置   | 1min~99h59min   |
| 温度设置范围 | 0℃~100℃         |
| 降温时间   | ≤6分钟(95℃降温到45℃) |
| 输入功率   | 350W            |
| 外形尺寸   | 440×220×120mm   |
| 总重量    | 4.5kg           |



杭州瑞诚仪器有限公司  
Hangzhou Rui Cheng Instrument CO. LTD

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

电话：0571-88630940

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

网址：<http://www.ruiwell.com>